




# Afdekraam schakelmateriaal (Reflex) SI tekstkanaalraam 2v hor R-alpin

1732 NSKA-214

2CKA001754A4060

Generated on 17-5-2022

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001754A4060   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1754-0-4060   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | (Reflex) SI   |
| <b>Type</b>                  | 1732 NSKA-214   |
| <b>Omschrijving</b>          | tekstkanaalraam 2v hor R-alpin<br>Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 dagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395969472   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,036 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 13,80 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-04-2022       |
| <b>Conditiegroep</b> | A1               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                      |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteenheid                       | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,037 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 185 x 20 x 110 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| Aantal eenheden:                                   | 2                  |
| Montagerichting:                                   | Horizontaal        |
| Aantal eenheden horizontaal:                       | 2                  |
| Aantal eenheden verticaal:                         | 1                  |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem): | 2                  |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):   | 0                  |
| Geschikt voor vloerpot:                            | Nee                |
| Geschikt voor wandgoot:                            | Ja                 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):   | Nee                |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak:                       | Ja                 |
| Materiaal:   | Kunststof          |
| Inbouwbreedte (millimeter):                        | 55                 |
| Kwaliteitsklasse:                                  | Thermoplast        |
| Halogeenvrij:                                      | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:                            | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte:                            | Glanzend           |
| Kleur:   | Wit                |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                        | 9010               |
| Transparant:                                       | Nee                |
| Met klapdeksel:                                    | Nee                |
| Beschermingsgraad (IP):                            | IP20               |
| Bevestigingswijze:                                 | Klembevestiging    |
| Breedte (millimeter):                              | 152                |
| Hoogte (millimeter):                               | 81                 |
| Diepte (millimeter):                               | 11                 |
| Inbouwhoogte (millimeter):                         | 55                 |
| Diameter boring (gaten) (millimeter):              | 71                 |

## Specificaties

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Aantal schakelaarinzetstukken:</b> | 2    |
| <b>Met montageraam:</b>               | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>                  | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>    | Nee  |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>      | Ja   |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                           | Poort | Waarde      | Tekening |
|-----------------------------------|-------|-------------|----------|
| <b>Montagerichting</b>            | 0     | Horizontaal |          |
| <b>Diepte (millimeter)</b>        | 0     | 11          | SH       |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter)</b>  | 0     | 55          | FH       |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter)</b> | 0     | 55          | FW       |
| <b>Hoogte (millimeter)</b>        | 0     | 81          | H        |
| <b>Hoogte 1 (millimeter)</b>      | 0     | 13          | H1       |
| <b>Lengte 1 (millimeter)</b>      | 0     | 13          | L1       |
| <b>Lengte 2 (millimeter)</b>      | 0     | 16          | L2       |
| <b>Breedte (millimeter)</b>       | 0     | 152         | L        |
| <b>Aantal eenheden</b>            | 0     | 2           | n        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB b.v.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)