



# Afdekraam schakelmateriaal solo afdekraam 5v s-chroom mat

1725-80

2CKA001754A4108

Generated on 5-7-2022

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001754A4108   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1754-0-4108   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)                               |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | solo  |
| <b>Type</b>                  | 1725-80   |
| <b>Omschrijving</b>          | afdekraam 5v s-chroom mat<br>Afdekraam, 5-voudig, s-chroom mat.                             |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 dagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395994924   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,095 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 81,60 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-04-2022       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                     |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,14 Kilogram            |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 100 x 60 x 10 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                 |

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Aantal eenheden:</b>                                   | 5                        |
| <b>Montagerichting:</b>                                   | Horizontaal en verticaal |
| <b>Aantal eenheden horizontaal:</b>                       | 5                        |
| <b>Aantal eenheden verticaal:</b>                         | 5                        |
| <b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):</b> | 5                        |
| <b>Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):</b>   | 5                        |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                          | Ja                       |
| <b>Geschikt voor vloerpot:</b>                            | Nee                      |
| <b>Geschikt voor wandgoot:</b>                            | Nee                      |
| <b>Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):</b>   | Nee                      |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                       | Nee                      |
| <b>Materiaal:</b>   | Kunststof                |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>                        | 64                       |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                                  | Thermoplast              |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                      | Ja                       |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                            | Geen (onbehandeld)       |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                            | Mat                      |
| <b>Kleur:</b>   | Chroom                   |
| <b>Transparant:</b>                                       | Nee                      |
| <b>Met klapdeksel:</b>                                    | Nee                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                            | IP20                     |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                                 | Klembevestiging          |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                              | 87                       |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                               | 87                       |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                               | 11                       |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>                         | 64                       |
| <b>Diameter boring (gaten) (millimeter):</b>              | 71                       |

## Specificaties

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Aantal schakelaarinzetstukken:</b> | 5    |
| <b>Met montageraam:</b>               | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>                  | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>    | Nee  |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                    | Poort | Waarde | Tekening |
|----------------------------|-------|--------|----------|
| Montagerichting            | 0     |        |          |
| Diepte (millimeter)        | 0     | 11     | SH       |
| Inbouwhoogte (millimeter)  | 0     | 64     | FH       |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0     | 64     | FW       |
| Hoogte (millimeter)        | 0     | 87     | H        |
| Hoogte 1 (millimeter)      | 0     | 11.5   | H1       |
| Lengte 1 (millimeter)      | 0     | 11.5   | L1       |
| Lengte 2 (millimeter)      | 0     | 6      | L2       |
| Breedte (millimeter)       | 0     | 367    | L        |
| Aantal eenheden            | 0     | 5      | n        |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB b.v.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)