




# Afdekraam schakelmateriaal Future linear tekstafdekraam hoekig 1v f-studiowit

1721-184 NSK

2CKA001754A4364

Generated on 3-7-2022

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001754A4364
<b>Oude artikelnummer</b>	1754-0-4364
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Future linear
<b>Type</b>	1721-184 NSK
<b>Omschrijving</b>	tekstafdekraam hoekig 1v f-studiowit Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	14 dagen
<b>GTIN code</b>	4011395124307
<b>Netto gewicht</b>	0,019 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 9,25 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-04-2022
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,026 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	120 x 80 x 20 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Aantal eenheden:</b>	1
<b>Montagerichting:</b>	Horizontaal
<b>Aantal eenheden horizontaal:</b>	1
<b>Aantal eenheden verticaal:</b>	1
<b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Ja
<b>Geschikt voor vloerpot:</b>	Nee
<b>Geschikt voor wandgoot:</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):</b>	Nee
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Ja
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	64
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klembevestiging
<b>Breedte (millimeter):</b>	80
<b>Hoogte (millimeter):</b>	80
<b>Diepte (millimeter):</b>	11
<b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>	64

## Specificaties

<b>Diameter boring (gaten) (millimeter):</b>	71
<b>Aantal schakelaarinzetstukken:</b>	1
<b>Met montageraam:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Montagerichting</b>	0	Horizontaal	
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	11	SH
<b>Inbouwhoogte (millimeter)</b>	0	64	FH
<b>Inbouwbreedte (millimeter)</b>	0	64	FW
<b>Hoogte (millimeter)</b>	0	80	H
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	8	H1
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	0	8	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	0	-	L2
<b>Breedte (millimeter)</b>	0	80	L
<b>Aantal eenheden</b>	0	1	n

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB b.v.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)