



Wandcontactdoos (Reflex) SI wcd penaarde FR kv cpl inb R-alpin

23 MUCKS-214-500

2CKA002017A0839

Generated on 27-10-2020

Algemene informatie

Assortiment:	 Nederland
Bestelnummer:	2CKA002017A0839
Artikelnaam:	Wandcontactdoos
Merk:	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma:	(Reflex) SI
Type:	23 MUCKS-214-500
Omschrijving:	wcd penaarde FR kv cpl inb R-alpin Inbouwwandcontactdoos met penaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, R-alpinwit.
Status:	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd:	3 dagen
GTIN code:	4011395054031
Netto gewicht:	0,08 Kilogram

Prijs

Bruto prijs:	€ 12,00 per 1 PC
Ingangsdatum:	01-07-2020
Conditiegroep:	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft:	1 PC
Minimum afname:	1 PC
Besteenheid:	0 PC
Bruto gewicht:	0,08 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h):	95 x 95 x 55 Millimeter
CBS nummer:	85366990

Specificaties

Uitvoering:	Aardingspen
Met ingebouwde USB voeding:	Nee
Aantal eenheden:	1
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Uitvoeringsvorm afdekking:	Centraalplaat
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Schroefklem
Met klapdeksel:	Nee
Met kinderbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Fase-aftakking:	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP21
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE):	Nee
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	38
Beschermingscontact:	Ja
Rond aardingscontact:	Ja
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Aantal fasen:	1
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: ww.abb.nl/lowvoltage