




Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal solo cpl + knop v draaidimmer s-grijs metal

6540-803-102

2CKA006599A2980

Generated on 3-7-2022

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA006599A2980 |
| Oude artikelnummer | 6599-0-2980 |
| ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | solo |
| Type | 6540-803-102 |
| Omschrijving | cpl + knop v draaidimmer s-grijs metal Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-grijs metallic. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 dagen |
| GTIN code | 4011395137314 |
| Netto gewicht | 0,028 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 29,70 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-04-2022 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,03 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------|
| Uitvoering: | Draaiknop |
| Opdruk/indicatie: | Geen |
| Gebruik: | Dimmer |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Klem-/schroefbevestiging |
| Controlevenster/verlicht: | Ja |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Metallic |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Grijs |
| Met indicatieveld: | Nee |
| Met verwisselbare lens/symbool: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Hoogte (millimeter): | 63 |
| Diepte (millimeter): | 7 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 63 |

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|---------------------------------|-------|-----------|----------|
| Uitvoering | 0 | Draaiknop | |
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH |
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 40 | Ds |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| | | | |
|-------------------------------|---|----|----|
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH |
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |

Generated on 3-7-2022

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage