




Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter Wachter 220 m AB wit lens zwart

6847/8 AGM-204

2CKA006800A2599

Generated on 3-7-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2599
Oude artikelnummer	6800-0-2599
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6847/8 AGM-204
Omschrijving	Wachter 220 m AB wit lens zwart Busch-Wächter® 220 MasterLINE, elektronische bewegingsschakelaar voor de detectie van warmtebewegingen, antracietkleurige multilens, met IR-handzender, opbouw, wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 dagen
GTIN code	4011395163054
Netto gewicht	0,355 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 173,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,505 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	141 x 125 x 115 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Opbouw (stucwerk)
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	2.5
Trappenhuisbewaking:	Ja
Overbruggingsschakelaar:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	16
Max. reikwijdte frontaal (meter):	16
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Ja
Breedte (millimeter):	125
Met afstandsbediening:	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Inschakelvertraging (seconde):	0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	7 - 220
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	-15 - 15
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	-30 - 5
Aanspreekhelderheid (lux):	0.5 - 300
Max. schakelvermogen (watt):	3680
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	-25 - 55
Aantal schakelzones:	336
Max. inschakelstroom (ampère):	16
Ingang voor nevenunit:	Nee
Frequentie (hertz):	50 - 60
Met alarmfunctie:	Nee
Hoogte (millimeter):	115
Diepte (millimeter):	141

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: www.abb.nl/lowvoltage