



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T4L 250/R50 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 50A Im = 500A

T4L 250/ 50 TMD FF 4

1SDA054236R1

Generated on 28-1-2022

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SDA054236R1  |
| Oude artikelnummer    | T4L250TMD50A4PFF  |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                      |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Tmax  |
| Type                  | T4L 250/ 50 TMD FF 4  |
| Omschrijving          | Tmax T4L 250/R50 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 50A Im = 500A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Uitlopend  |
| Indicatieve levertijd | 13 dagen  |
| GTIN code             | 8015644553333   |
| Netto gewicht         | 4000 Gram   |
| Land van herkomst     | IT  |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2050,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2022         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                       |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 4400 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 290 x 250 x 230 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

Generated on 28-1-2022

## Specificaties

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                           | 250                                  |
| Nom. spanning (volt):                                     | 690 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 120                                  |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):          | 35 - 50                              |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):  | 500 - 500                            |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:   | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                               | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                 | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                   | 0                                    |
| Met tripcontact:  | Nee                                  |
| Aantal polen:   | 4                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                     | Draaigreep                           |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                 | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                    | Nee                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB b.v.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [ww.abb.nl/lowvoltage](http://ww.abb.nl/lowvoltage)

