



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT3S 250/R160 4P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging In = 160A Im = 480 A InN=100%

XT3S 250/160 TMG FF 4 InN=100%

1SDA068276R1

Generated on 18-10-2021

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA068276R1
Oude artikelnummer	XT3S250TMG160-4804
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT3S 250/160 TMG FF 4 InN=100%
Omschrijving	Tmax XT3S 250/R160 4P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging In = 160A Im = 48... InN=100%
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 dagen
GTIN code	8015644021825
Netto gewicht	2,1 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 1127,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2021
Conditiegroep	DU

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	2,6 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	140 x 150 x 101 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

Generated on 18-10-2021

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	160
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 690
<b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b>	50
<b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>	112 - 160
<b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>	480 - 480
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Ja
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Met tripcontact:</b>	Ja
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP40
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Aansluiting aan de voorzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimelaar
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Ja
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB b.v.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)

