



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E6.2H/f Hi-Touch LSI In=5000A Vast met HR/VR aansluiting 4 polig

E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI 4p FHR

1SDA071988R1

Generated on 18-10-2021

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SDA071988R1
<b>Oude artikelnummer</b>	E6.2H/F 5000 EKIP
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Emax 2
<b>Type</b>	E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI 4p FHR
<b>Omschrijving</b>	Emax2 E6.2H/f Hi-Touch LSI In=5000A Vast met HR/VR aansluiting 4 polig
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	16 dagen
<b>GTIN code</b>	8015644758387
<b>Netto gewicht</b>	160,9 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 63965,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-07-2021
<b>Conditiegroep</b>	DW



## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	161 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	270 x 515 x 600 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

Generated on 18-10-2021

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	5000
<b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b>	100
<b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>	2000 - 5000
<b>Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b>	3000 - 50000
<b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>	7500 - 75000
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Nee
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	4
<b>Met tripcontact:</b>	Ja
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Aansluiting aan de achterzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Druktoets
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Ja
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB b.v.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)

