




Afdekraam schakelmateriaal Future linear afdekraam hoekig 3v f-antraciet

1723-181K

2CKA001754A4242

Generated on 18-10-2021

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001754A4242 |
| Oude artikelnummer | 1754-0-4242 |
| ETIM Productklasse | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future linear |
| Type | 1723-181K |
| Omschrijving | afdekraam hoekig 3v f-antraciet Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 6 dagen |
| GTIN code | 4011395050828 |
| Netto gewicht | 0,047 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 17,64 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2021 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,05 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 250 x 100 x 20 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Aantal eenheden: | 3 |
| Montagerichting: | Horizontaal en verticaal |
| Aantal eenheden horizontaal: | 3 |
| Aantal eenheden verticaal: | 3 |
| Geschikt voor vloerpot: | Nee |
| Geschikt voor wandgoot: | Ja |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 64 |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Antraciet |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 7021 |
| Transparant: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
| Breedte (millimeter): | 80 |
| Hoogte (millimeter): | 222 |
| Diepte (millimeter): | 11 |
| Inbouwhoogte (millimeter): | 64 |
| Met montageraam: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|----------------------------|-------|--------|----------|
| Montagerichting | 0 | | |
| Diepte (millimeter) | 0 | 11 | SH |
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | 64 | FH |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 64 | FW |
| Hoogte (millimeter) | 0 | 80 | H |
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 8 | H1 |
| Lengte 1 (millimeter) | 0 | 8 | L1 |
| Lengte 2 (millimeter) | 0 | 7 | L2 |
| Breedte (millimeter) | 0 | 222 | L |
| Aantal eenheden | 0 | 3 | n |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: ww.abb.nl/lowvoltage