



Wandcontactdoos solo, Future linear, Carat, axcent, P14 wcd ra kv cpl inb s-studiowit

20 EUCKS-84

2CKA002013A5245

Generated on 15-6-2021

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002013A5245
Oude artikelnummer	2013-0-5245
Artikelnaam	EC000125 - Wandcontactdoos
Merk	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	solo, Future linear, Carat, axcent, P14
Type	20 EUCKS-84
Omschrijving	wcd ra kv cpl inb s-studiowit Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	11 dagen
GTIN code	4011395996218
Netto gewicht	0,077 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 11,22 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2021
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	0 PC
Bruto gewicht	0,077 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 80 x 60 Millimeter
CBS nummer	85366990

Generated on 15-6-2021

Specificaties

Uitvoering:	Randaarde (SCHUKO)
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Met ingebouwde USB voeding:	Nee
Aantal eenheden:	1
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)

Specificaties

Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP21
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	41
Triton:	Nee
Beschermingscontact:	Ja
Rond aardingscontact:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Aantal fasen:	1
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Metallic:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: ww.abb.nl/lowvoltage